

Caisse Nationale de l'Assurance Maladie

des Travailleurs Salariés

Sécurité Sociale

Circulaire CNAMTS

Date :
04/08/89

Origine :
PAT

MME et MM les Directeurs
des Caisses Régionales d'Assurance Maladie

MM les Directeurs
des Caisses Générales de Sécurité Sociale

Réf. :

PAT n° 1394/89

Plan de classement :

26103					
-------	--	--	--	--	--

Objet :

LISTE DES REVETEMENTS DE SOL ET CHAUSSURES REpondant AUX CRITERES HYGIENE-SECURITE-APTITUDE A L'UTILISATION.

Produits dits "Qualité alimentaire" sélectionnés ou mis au point avec la collaboration de la CNAMTS.

Pièces jointes :

--	--

Liens :

Date d'effet :

Immédiate

Date de Réponse :

Dossier suivi par :

M. GODEFROY

Téléphone :

42.79.30.78

@

Direction de la Gestion du Risque

Paris, le 4 août 1989

MME et MM les Directeurs
des Caisses Régionales
d'Assurance Maladie

MM les Directeurs
des Caisses Générales
de Sécurité Sociale

N/Réf. : MG/VR - Direction de la Gestion du Risque - Division de la Prévention
des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles.

Objet : Sols et chaussées dits "Qualité alimentaire".

Vous trouverez ci-jointes les listes des sols et chaussées dits "Qualité alimentaire", mises à jour à fin juin 1989. Elles corrigent ou complètent les listes inscrites dans les Guides Professionnels et les Mémentos.

On notera que deux nouveaux produits ont été mis au point en collaboration avec la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés :

- un carrelage Villeroy et Boch avec les produits associés (plinthes à gorge, angles rentrants et sortants, caniveaux, nez de marche etc...),
- une chaussure homme montée et commercialisée par Austrasia, mise au point avec Lemaitre-Sécurité pour la tige et Austrasia pour la semelle.

Un nouveau revêtement de sol époxy-ciment a été sélectionné chez Sika-Floor.

Il est rappelé que les revêtements de sol ont obtenu un avis favorable du LERPAC (Ministère de l'Agriculture).

Le Directeur,

Gilles JOHANET

CHAUSSURES ET BOTTES REpondant AUX CRITERES - HYGIENE - SECURITE - APTITUDE A L'UTILISATION

-O-O-O-O-O-

LISTE DES FABRICANTS FRANCAIS DE CHAUSSURES ET ARTICLES POUVANT ETRE RETENUS

BOTILLONS DAMES (locaux très humides ou à basse température)				
FABRICANT	CORRESPONDANT TELEPHONE	REFERENCE ARTICLE	COLORIS POINTURES	COEFFICIENT D'ADHERENCE (1) (2) INRS - CTC
DONADEI 32 rue Antoinette 69003 Lyon	M. DONADEI 78.54.55.43	Kerguelen (5) (7)	Blanc 34 au 41	0,16
LEMAITRE-SECURITE La Walck B.P. 24 67360 Pfaffenhoffen	M. J.M. HECKEL M. BERRUYER 88.07.73.04 88.07.76.67	Nathalie (5) (7)	Blanc ou bleu 35 au 42	0,20

(1) INRS M. Tisserand ou M. Saulnier, avenue de Bourgogne, B.P. 27 54500 Vandoeuvre : Tél 83.50.20.00

(2) Centre Technique du Cuir : M. Pronier, 9 avenue Jules Carteret 69007 Lyon : Tél 78.69.50.12

(5) Conçu notamment pour chambre froide et zone cuisson des cuisines et laboratoires.

(7) Produit mis au point en collaboration avec la CNAMTS.

CHAUSSURES DAMES				
FABRICANT	CORRESPONDANT TELEPHONE	REFERENCE ARTICLE	COLORIS POINTURES	COEFFICIENT D'ADHERENCE (1) (2) INRS - CTC
DONADEI 32 rue Antoinette 69003 Lyon	M. DONADEI 78.54.55.43	Java Bora-Bora	Bleu, blanc, marron Bleu, blanc 34 au 41	0,16
LEMAITRE-SECURITE La Walck B.P. 24 67350 Pfaffenhoffen	M. J.M. HECKEL M. BERRUYER 88.07.73.04 88.07.76.67	Myriam 2 (7)	Blanc ou bleu 35 au 42	0,17

(1) INRS M. Tisserand ou M. Saulnier, avenue de Bourgogne, B.P. 27 54500 Vandoeuvre : Tél 83.50.20.00

(2) Centre Technique du Cuir : M. Pronier, 9 avenue Jules Carteret 69007 Lyon : Tél 78.69.50.12

(7) Produit mis au point en collaboration avec la CNAMTS.

BOTTES - DAMES - HOMMES				
FABRICANT	CORRESPONDANT TELEPHONE	REFERENCE ARTICLE	COLORIS POINTURES	COEFFICIENT D'ADHERENCE (1) (2) INRS - CTC
AUDA Le Breuil-sur-Couze 63340 Saint-Germain-Lembron	M. J.P. MAZIN M. J.M. JAMET 73.71.60.70	Stop-Super-Sécu (3)	Blanc 36 au 47	0,25
JALLATIE Rue du Fort - B.P. 5 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort	M. B. TENDANT 73.51.54.54	Jaladher (3)	Blanc 36 au 46	0,18
PLASTIC-AUVERGNE Les Sarraix - Celles-sur-Durolle 63250 Chabreloche	M. DAUPHANT 73.51.54.54	Agro 2000 (3)	Blanc 36 au 46	0,17
LEMAITRE-SECURITE La Walck B.P. 24 67350 Pfaffenhoffen	J.M. HECKEL M. BERRUYER 88.07.73.04 88.07.76.67	Agral (4)	Blanc 34 au 47	0,18

(1) INRS M. Tisserand ou M. Saulnier, avenue de Bourgogne, B.P. 27 54500 Vandoeuvre : Tél 83.50.20.00

(2) Centre Technique du Cuir : M. Pronier, 9 avenue Jules Carteret 69007 Lyon : Tél 78.69.50.12

(3) Ces bottes PCV peuvent recevoir en option une chaussette fourrure acrylique.

(4) Botte en cuir, revêtue d'une pellicule PVC, permettant un meilleur confort du pied et une meilleure tenue au froid.

CHAUSSURES HOMMES				
FABRICANT	CORRESPONDANT TELEPHONE	REFERENCE ARTICLE	COLORIS POINTURES	COEFFICIENT D'ADHERENCE (1) (2) INRS - CTC
BRAGARD S.A. 2 rue Chemin Denis 88025 Epinal Cedex	M. KELLER 29.82.22.28	• Tige haute : modèle SORO • Tige basse : modèle SOREL	Ecru 39 au 46	0,18
HECKEL-SECURITE La Walck B.P. 29 67360 Pfaffenhoffen	M. MARIA 88.07.61.08	Banco (7)	Blanc 39 au 46	0,18
LEMAITRE-SECURITE La Walck B.P. 24 67360 Pfaffenhoffen	M. J.M. HECKEL M. BERRUYER 88.07.73.04 88.07.76.67	Food (7)	Blanc ou brun 38 au 47	0,18
AUTRASIA-SPES-SECURITE 12 avenue de Méric B.P. 2040 57025 Metz Cedex	M. BERTINOTTI Mme RICHARD 87.30.49.30	Super Agral 716 (7)	Blanc 38 au 47	0,22

(1) INRS M. Tisserand ou M. Saulnier, avenue de Bourgogne, B.P. 27 54500 Vandoeuvre : Tél 83.50.20.00

(2) Centre Technique du Cuir : M. Pronier, 9 avenue Jules Carteret 69007 Lyon : Tél 78.69.50.12

(7) Produit mis au point en collaboration avec la CNAMTS.

REVETEMENTS DE SOLS REpondant AUX CRITERES HYGIENE - SECURITE - APTITUDE A L'UTILISATION

-O-O-O-O-O-O-

CARRELAGES POUVANT ETRE RETENUS (GRES CERAME)

Selon les disponibilités actuelles du marché européen

MARQUE	CORRESPONDANT TELEPHONE	TYPE CARACTERISTIQUES	COEFFICIENT D'ADHERENCE INRS (5)	LOCAUX
Hôganäs (Suède) Partek Hôganäs Céramiques France 99 rue Henri Gauthier 93000 Bobigny	M. LUNDAHL Tél : (1) 48.46.67.67	Type : 500 GK (1) (4) Dim. : 150 x 150 ép. 20 mm Couleur beige	0,49	A
		Type : 560 FK (1) (4) Dim. : 150 x 150 ép. 16 mm Couleur beige	0,46	A F D
Decize (France) 128 avenue Emile Zola 75015 Paris	M. MENARD Tél : (1) 45.77.32.31	Type : carborandum (2) (4) Dim. : 100 x 100 (6) ép. 12 mm Couleur blanc	0,47	D (3) C F

MARQUE	CORRESPONDANT TELEPHONE	TYPE CARACTERISTIQUES	COEFFICIENT D'ADHERENCE INRS (5)	LOCAUX
Ostara (RFA) Agent Général France : Ets Delattre 38 rue des Etats Généraux 78000 Versailles	M. DELATTRE Tél : (1) 39.53.63.45	Type : SIC rugueux (2) (4) Dim. : 150 x 150 ép. 12 mm Couleurs porphyré, gris 23 ou blanc 01 Dim. : 100 x 200 ép. 14 mm Couleur blanc 01	0,45	D (3) C F
Agrob (RFA) Agrob France S.A.R.L. Z.I. Gena-Revoisson rue des Frères Lumière 69740 Génas	M. VIGL Tél : (16) 78.90.67.44	Type : Mocarbo rèche (2) (4) Dim. : 150 x 150 ép. 12 à 13 mm Couleurs gris porphyré 45 série 1 ou blanc série 2 (Réf. 53 11 30 et 53 11 40)	0,35	D (3) C F

MARQUE	CORRESPONDANT TELEPHONE	TYPE CARACTERISTIQUES	COEFFICIENT D'ADHERENCE INRS (5)	LOCAUX
Villeroy et Boch (RFA) 77320 La Ferté Gaucher	M. MARCINEK Tél : (1) 64.20.20.00	Type : Granifloor-Corindon Dim. : 150 x 150 (2) (4) ép. 12 mm (6) Couleurs blanc, gris clair	0,35	D (3) C F

(1) Grains de carbure noyés dans la masse.

(2) Grains de carbure sur 3 à 4 mm d'épaisseur.

(3) Sauf roulage intense chariots à roues métalliques.

(4) Grés cérame pressé.

(5) Le sol est d'autant moins glissant que le coefficient d'adhérence est élevé. Les résultats expérimentaux (observations sur le terrain en milieu de travail) montrent que 0,30 est un minimum exigible.

(6) Produit mis au point en collaboration avec la CNAMTS.

DALLES BETON OU GRES POUVANT ETRE RETENUES

Selon les disponibilités actuelles du marché européen

MARQUE	CORRESPONDANT TELEPHONE	TYPE CARACTERISTIQUES	COEFFICIENT D'ADHERENCE INRS (5)	LOCAUX
Chapsol (France) 28 rue Boissy-d'Anglas 75008 Paris	Mme VINDREAU Tél. (1) 42.65.52.20	Nature : Béton "amélioré" Type : dalle MS-30A Dim. : 300 x 300 ép. 30 mm Couleurs jaune, gris, rouge	0,61	S R
Fauchon-Baudot (France) 21 avenue de Tourville 75007 Paris	M. LE MONIER Tél : (1) 45.51.20.01	Nature : grès cérame étiré Type : dalle ZEB Dim. : 300 x 300 ép. 18 mm Couleur bistre, beige	0,39	A D S R

RESINES POUVANT ETRE RETENUES

Selon les disponibilités actuelles du marché européen

MARQUE	CORRESPONDANT TELEPHONE	TYPE CARACTERISTIQUES	COEFFICIENT D'ADHERENCE INRS (5)	LOCAUX
Monile France S.A.R.L. (USA) 67/69 route de Paris 95310 St-Ouen l'Aumone	M. GIROUD Tél : (1) 30.37.00.24	Type : Monoquartz Résine acrylique et granulat de quartz ép. 10 à 12 mm Couleurs chamois, brun, rouge, gris platinum, vert amande	0,38	A D C F R
Goldschmidt (RFA) Goldschmidt France S.A. 3 avenue des Chaumes 78180 Montigny-le-Bretonneux	M. MOREAU Tél : (1) 30.43.44.44	Type : Prodoral EW 99 Résine époxydique et granulat de quartz ép. 3 à 4 mm Couleurs gris, brun rouge, vert jaune sable	0,31	C F R
Sika-Floor (SUISSE) Siège Suisse : 32 avenue de la gare 1003 Lausanne Siège France : 101 rue de Tolbiac 75013 Paris	M. JUNGER 84 rue Ed. Vaillant 93350 Le Bourget Tél : (1) 48.37.80.00	Type : 83 EPOCEM Epoxy-ciment ép. 10 à 12 mm Couleurs ocre jaune, et rouge	0,43	A D C F R

Locaux : utilisations types, à titre indicatif

A : abattoirs, hall de saignée, chaînes d'habillage, locaux à forte sollicitation mécanique.

D : ateliers de découpe et similaires, charcuteries, salaisonneries, boyauderies, triperies.

C : cuisines (locaux de préparation, cuisson, lavage) et laboratoires similaires (traiteurs, pâtisseries, boucheries).

F : chambres de resuage, chambres froides.

R : réserves, locaux d'entreposage.

S : stabulation.